

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE WEWNĘTRZNEGO TRANSPORTU BUTLI Z GAZEM

W trakcie transportu butli z gazem należy bezwzględnie:

1. Sprawdzić, czy zawory butli są poprawnie zamknięte.
2. Jeżeli projekt butli przewiduje osłonę zaworu butlowego, założyć tę osłonę.
3. Sprawdzić, czy wózek do transportu jest sprawny.
4. Używać wózka dostosowanego do transportu butli.
5. Zdemontować osprzęt taki jak reduktory, węże itd.
6. Przypiąć butlę do wózka w celu zabezpieczenia przed poruszaniem się podczas transportu.
7. Jechać prosto do miejsca przeznaczenia.
8. Nie pozostawiać butli na korytarzu, schodach i innych ciągach komunikacyjnych.
9. Nie pozostawiać butli w miejscach nasłonecznionych i takich, w których temperatura przekracza 35°C.
10. Podczas prowadzenia wózka z butlą zachować szczególną ostrożność, uważając na przeszkody np. krawężniki.
11. Na schodach prowadzić wózek w dwie osoby.
12. Windą przewozić butle wyłącznie w pozycji pionowej.
13. Po przybyciu do miejsca przeznaczenia niezwłocznie wyładować butle i umieścić w przeznaczonym do tego miejscu.
14. Nie odwracać się tyłem do wolnostojącej butli.
15. Nie łapać upadającej butli.
16. Nosić obuwie ochronne i rękawice.
17. Butle znajdujące się w pomieszczeniu w którym nie ma szaf butlę niezwłocznie przypiąć do ściany.